



广东锻压



G2L 系列

闭式双点多连杆压力机



STRAIGHT SIDE
DOUBLE-POINT
LINK-MOTION PRESSES

G2L 系列

闭式双点多连杆压力机

G2L STRAIGHT SIDE DOUBLE-POINT LINK-MOTION PRESSES

- G2L系列闭式双点多连杆压力机，由钢板焊接而成的机身刚性极好；双曲轴逆转方式使机器运动平衡，抵消了连杆滑块的侧向力；
- 采用多连杆结构具有高速接近工件，低速加工，快速回程的运动特性；
- 滑块采用八面全导轨导向，抗偏载能力较强，侧向力小，精度高且保持性好；
- 滑块内设置了液压过载保护装置，工作灵敏可靠；离合器采用高扭矩湿式离合器，扭矩大、寿命长、无磨损困扰，无污染、低噪声，启动刹车灵敏、接合平稳且允许断续作业次数高；
- 润滑系统采用自动定点、定量的浓油润滑系统；本机采用PLC控制，可配备自动化生产线、开卷校平装置以实现单机、多机自动化冲压生产。



G2L 系列 产品参数


G2L SERIES PRODUCT PARAMETERS

技术规格		单位	G2L-160		G2L-200		G2L-250		G2L-300		G2L-350		G2L-400		G2L-500		G2L-600
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
公称力		kN	1600		2000		2500		3000		3500		4000		5000		6000
公称力行程		mm	6		7		7		7		7		7		7		7
滑块行程		mm	130	200	150	250	170	250	170	250	170	280	170	300	170	320	320
滑块行程次数		spm	40-85	30-55	35-70	25-45	30-55	20-35	30-55	20-35	30-50	20-35	25-45	20-35	20-40	15-30	15-30
最大装模高度		mm	400	450	450	500	500	550	550	600	550	600	600	650	650	700	800
装模高度调节量		mm	100		110		110		120		120		140		140		140
机身侧孔尺寸	前后	mm	780		760		900		1000		1020		1000		1000		1200
	工作台面以上	mm	480		480		500		610		610		610		640		680
工作台尺寸	前后	mm	760		840		920		1000		1100		1200		1300		1300
	左右	mm	1860		2200		2400		2500		2700		3200		3200		3200
滑块底面尺寸	前后	mm	580		750		820		900		1000		1100		1200		1200
	左右	mm	1500		1900		2100		2200		2400		3000		3000		3000
立柱间距离		mm	1900		2450		2600		2600		2810		3360		3400		3400
主电机功率		kW	15		22		30		30		37		45		55		55
滑块调整电机功率		mm	1.5		3		3		3		4		4		4		4
工作台离机脚高度		mm	900		1000		1100		1220		1250		1300		1390		1440
外形尺寸	前后	mm	2521		2671		2830		2862		3125		3100		3326		3705
	左右	mm	2550		3210		3360		3570		3840		4300		4550		4550
	高度	mm	3180	3490	3950	4475	4450	4540	4875	4900	5900	6000	6500	6700	6600	6800	6946
净重 (约)		kg	25000	28000	37000	39000	40000	41000	50000	52000	52000	54000	67000	70000	70000	75000	90000
气垫压力		kN	2×80		2×100		2×120		2×120		2×120		2×140		2×140		2×140
气垫行程		mm	65	100	75	100	85	100	90	100	90	100	90	140	90	140	140
使用空气压力		Mpa	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6


备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

G2L 系列

G2L系列工作台板 (标准)



G2L系列工作台板 (配气垫)



型号	G2L-160	G2L-200	G2L-250	G2L-300	G2L-350	G2L-400	G2L-500	G2L-600
a	1860	2200	2400	2500	2700	3000	3200	3200
b	800	840	920	1000	1100	1200	1300	1300
c	1540	1750	1750	2100	2100	2700	2700	2700
s	400	400	400	400	500	600	600	600
d	1250	1250	1250	1500	1500	2100	2100	2100
e	---	---	---	---	---	1500	1500	1500
f	750	750	750	900	900	900	900	900
g	250	250	250	300	300	300	300	300
h	140	190	210	220	220	250	280	320
i	300	320	340	400	450	500	550	550
j	1440	1440	1440	1630	1630	1630	1630	1630
k	440	440	440	440	440	440	440	440
l	300	460	460	460	460	600	600	600
m	100	100	100	100	100	100	100	100
n	100	100	100	100	100	100	100	100
p	4-Φ30	4-Φ30	4-Φ30	4-Φ30	4-Φ30	4-Φ30	4-Φ30	4-Φ30
q	4	4	4	4	4	6	6	6
r	3	3	3	4	4	5	5	5
y	40-Φ32	40-Φ32	40-Φ32	50-Φ32	50-Φ32	84-Φ32	84-Φ32	84-Φ32

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

G2L 系列

配置情况

G2L SERIES CONFIGURATION


标准功能配置

- T型双手按钮操作台（可移式）
- 触摸屏
- 液压过载保护装置
- 二度落保护装置
- 累计计数器8位
- 单班计数器4位
- 预置计数器4位
- 电动滑块调整装置
- 自动润滑装置
- 误送检知接口
- 电子凸轮控制器
- 光电保护
- 变频调速
- LCD变频器操作面板
- 数字式模高指示器（单位：0.1MM）
- 湿式离合器
- 滑块及模具平衡器
- 电子式曲轴角度指示器
- 主马达逆转装置
- 操作说明书及精度检验表
- 空气吹料接头
- 空气源接头
- 双联电磁阀
- 防震垫铁


选用功能配置

- 气垫
- 快速换模装置
- 飞轮刹车装置
- 安全栓
- 荷重监视器
- 模具安全检出器
- 基础螺栓

G2L系列滑块垫板



T形槽尺寸



型号	G2L-160	G2L-200	G2L-250	G2L-300	G2L-350	G2L-400	G2L-500	G2L-600
X	1800	1900	2100	2200	2400	2800	3000	3000
Y	700	750	820	900	1000	1100	1200	1200
A	250	250	250	300	300	300	300	300
B	750	750	750	900	900	900	900	900
C	1250	1250	1250	1500	1500	1500	1500	1500
D	---	1750	---	---	2100	2100	2100	2100
E	---	---	---	---	---	2700	2700	2700

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

广东锻压机床厂有限公司

ADD: 广东省佛山市顺德区大良南国西路金陵路1号 | TEL: (+86-757) 22637509 (总机) 22622239 (销售直线)

PC: 528300 | 22661281 (售后服务直线) | FAX: (+86-757) 22637508 22621475

www.guangduan.cn

E-MAIL: sales@guangduan.cn

廣 鍛
GUANGDUAN



ADD: NO.1 JINDOU ROAD, NANGUOXI ROAD, DALIANG, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

22-02版