



广东锻压



GPA 系列

开式固定台压力机

OPEN-BACK
POWER
PRESSES



English edition



GPA 系列 开式固定台压力机

GPA SERIES
OPEN-BACK POWER PRESSES

- 高刚性机架设计，采用优质钢板焊制，整机刚性好。
- 传动中心与机器整体的中心一致，确保冲压的精确、稳定。
- 调模精度高达0.1mm，安全、便捷、可靠。
- 齿轮副及滑动副均经过热处理及精密研磨，传动平稳，精度高，耐用性强。
- 采用对称两个平衡器装置设计方式，保证机器运转的相对平稳性。
- 采用知名品牌干式离合器及知名品牌双联电磁阀，安全性能高，噪音小。
- 采用液压过载保护装置，反应灵敏，安全性高。
- 本机采用PLC控制，可配备自动化生产线、开卷校平装置以实现单机、多机自动化冲压生产。



GPA 系列

产品参数

GPA SERIES

PRODUCT PARMETERS

技术规格		单位	GPA-25		GPA-45		GPA-60		GPA-80		GPA-110		GPA-160		GPA-200		GPA-260	
型式			V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H
公称力		kN	250		450		600		800		1100		1600		2000		2600	
公称力行程		mm	3.2	1.6	3.2	1.6	4	2	4	2	6	3	6	3	6	3	7	3.5
滑块行程		mm	60	30	80	50	120	60	150	70	180	80	200	90	200	100	250	150
行程次数		spm	60~140	130~200	40~100	110~150	35~90	80~120	35~80	80~120	30~60	60~90	20~50	40~70	20~50	50~70	20~40	40~50
最大装模高度		mm	200	215	250	265	310	340	340	380	360	410	460	510	460	510	500	550
装模高度调节量		mm	50		60		75		80		80		100		110		120	
喉深		mm	155		225		255		280		305		405		415		430	
工作台尺寸	左右	mm	680		850		900		1000		1150		1250		1400		1500	
	前后	mm	300		440		500		550		600		800		820		840	
	厚度	mm	70		80		80		90		110		140		160		180	
滑块底面尺寸	左右	mm	300		400		500		560		650		700		850		950	
	前后	mm	220		300		360		420		470		550		630		700	
模柄孔尺寸(直径)		mm	ø38		ø38		ø50		ø50		ø50		ø65		ø65		ø65	
主电机功率		kW	3.7		5.5		5.5		7.5		11		15		15		22	
工作台面离地面高度		mm	795		790		795		830		830		900		995		1030	
立柱间距离		mm	444		502		526		534		616		660		800		900	
外形尺寸	左右	mm	940		950		1000		1180		1300		1400		1690		1850	
	前后	mm	1350		1600		1600		1800		1900		2300		2615		2780	
	高度	mm	2230		2500		2850		2900		3200		3800		4075		4470	
净重(约)		kg	2030		3300		4300		6500		9600		16000		23000		32000	
使用空气压力		Mpa	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6	
气垫压力		kN	-- --		23		36		36		63		100		140		140	
气垫行程		mm	-- --		50		70		70		80		80		100		100	

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

GPA 系列

配置情况

GPA SERIES

CONFIGURATION

标准功能配置

- 干式离合器
- 液压过载保护装置
- 电动滑块调整装置 (GPA-80及以上)
- 手动滑块调整装置 (GPA-60及以下)
- 自动黄油润滑装置
- 滑块及模具平衡装置
- 旋转凸轮开关
- 数字式模高指示器 (单位0.1mm)
- 计数器
- 变频调速
- 二度落保护装置
- 双联电磁阀
- 可编程控制器
- 固定式双手操作按钮站
- 空气吹料接头
- 空气源接头
- 误送检回路
- 主马达逆转装置
- 操作说明书及精度检验表
- 防震垫铁


选用功能配置

- 滑块上部卸料装置
- 自动送料轴
- 气压式模垫装置
- 气液式模垫装置
- 光电保护装置
- 电源插座220V单相
- 模具照明灯
- 脚踏开关
- 可移动双手操作按钮站
- 安全网
- 基础螺栓
- 快速换模装置

GPA 系列 工作台板与滑块尺寸

GPA SERIES
WORK TABLE AND SLIDING BLOCK SIZE


工作台尺寸



型号	GPA-25	GPA-45	GPA-60	GPA-80	GPA-110	GPA-160	GPA-200	GPA-260
L1	680	850	900	1000	1150	1250	1400	1500
L2	300	440	500	550	600	800	820	840
L3	180	240	300	300	320	440	560	580
L4	120	150	160	180	200	220	240	260
L5	240	300	320	360	400	440	480	520

单位: mm


滑块底面



型号	GPA-25	GPA-45	GPA-60	GPA-80	GPA-110	GPA-160	GPA-200	GPA-260
L1	300	400	500	560	650	700	850	950
L2	- - -	- - -	220	300	300	300	420	420
L3	150	180	220	220	220	175	200	200
L4	80	120	160	180	220	220	300	300
L5	220	300	360	420	470	550	630	700
D	38	38	50	50	50	65	65	65

单位: mm

T型槽尺寸



型号	GPA-25	GPA-45	GPA-60	GPA-80	GPA-110	GPA-160	GPA-200	GPA-260
L1	18	18	22	22	22	22	22	22
L2	30	30	37	37	37	37	37	37
L3	18	18	24	24	24	24	24	24
L4	12	12	16	16	16	16	16	16

单位: mm

备注: 个别参数如有更改, 恕不另行通知

广东锻压机床厂有限公司

ADD: 广东省佛山市顺德区大良南国西路金陡路1号 | TEL: (+86-757) 22637509 (总机) 22622239 (销售直线)

PC: 528300 | 22661281 (售后服务直线) | FAX: (+86-757) 22637508 22621475

www.guangduan.cn

E-MAIL: sales@guangduan.cn

廣 鍛
GUANGDUAN



ADD: NO.1 JINDOU ROAD, NANGUOXI ROAD, DALIANG, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

22-02版