



# 广东锻压



## JH21DP系列

开式深拉固定台压力机

OPEN-BACK  
DEEP DRAWING  
POWER PRESSES

# JH21DP 系列 开式深拉固定台压力机

## OPEN-BACK DEEP DRAWING POWER PRESSES

- 机器的床身由钢板焊接而成，且经人工时效和抛丸钝化防锈处理，变形小，刚性好；
- 气动湿式摩擦片离合器和制动器组合，寿命长，噪音小，安全性高；齿轮副和滑动副均热处理淬火及精密研磨，传动平稳，精度高。
- 采用PLC控制，机器能实现急停、寸动、单次和连续冲裁，通用性高；可配合自动送料装置，形成单机或多机自动冲压生产线，效率更高。
- 机器的标准配置为双手按钮操作，湿式摩擦离合制动器，液压过载保护，调整电机，自动润滑系统，电动调节合模高度（630kN以上机型）。
- 另外，可根据不同的生产要求，选装附件如：光电保护器或模具保护装置。



# JH21DP系列

## 产品配置、参数

### JH21DP SERIES CONFIGURATION PRODUCT PARAMETERS

#### 标准功能配置

- 湿式离合器
- 油压过载保护装置
- 电动滑块调整装置 (JH21DP-63~110)
- 手动滑块调整装置 (JH21DP-45)
- 自动黄油润滑装置
- 滑块及模具平衡装置
- 电子凸轮控制器
- 数字式模高指示器 (单位0.1mm)
- 变频调速装置
- 二度落保护装置
- 可编程序控制器
- 双联电磁阀
- 固定式双手操作按钮站
- 主马达逆转装置
- 空气吹料接头
- 空气源接头
- 误送检知回路
- 防震垫铁


#### 选用功能配置

- 滑块上部卸料装置
- 自动送料轴
- 气压式模垫装置
- 光电保护装置
- 电源插座220V单相
- 模具照明灯
- 脚踏开关
- 可移动双手操作按钮站
- 预置计数器
- 安全网
- 基础螺栓
- 快速换模装置

| 技术规格          |    | 单位  | JH21DP-45 | JH21DP-63 | JH21DP-80  | JH21DP-110 |
|---------------|----|-----|-----------|-----------|------------|------------|
| 公称力           |    | kN  | 450       | 630       | 800        | 1100       |
| 公称力行程         |    | mm  | 3.2       | 4         | 5          | 5          |
| 滑块行程          |    | mm  | 230       | 250       | 260        | 280        |
| 行程次数 固定       |    | SPM | 45~80     | 45~70     | 45~65      | 35~60      |
| 最大装模高度        |    | mm  | 380       | 380       | 400        | 400        |
| 装模高度调节量       |    | mm  | 60        | 70        | 90         | 90         |
| 喉深            |    | mm  | 225       | 270       | 290        | 350        |
| 工作台尺寸(前后X左右)  |    | mm  | 440 X 810 | 520 X 870 | 560 X 1000 | 680 X 1100 |
| 工作台厚度         |    | mm  | 105       | 125       | 135        | 155        |
| 工作台面离地高度      |    | mm  | 815       | 895       | 895        | 920        |
| 立柱间距离         |    | mm  | 510       | 560       | 670        | 690        |
| 滑块底面尺寸(前后X左右) |    | mm  | 340 X 410 | 400 X 480 | 450 X 560  | 520 X 630  |
| 模柄孔尺寸(直径/深度)  |    | mm  | D50 X 60  | D50 X 65  | D50 X 80   | D60 X 80   |
| 主电机功率         |    | kW  | 5.5       | 5.5       | 7.5        | 11         |
| 外形尺寸          | 左右 | mm  | 1165      | 1235      | 1425       | 1555       |
|               | 前后 | mm  | 1700      | 1785      | 1955       | 2160       |
|               | 高度 | mm  | 3080      | 3230      | 3300       | 3660       |
| 使用空气压力        |    | Mpa | 0.6       | 0.6       | 0.6        | 0.6        |

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

# 工作台板与滑块底相关尺寸



| 型号 | 单位 | JH21DP-45 | JH21DP-63 | JH21DP-80 | JH21DP-110 |
|----|----|-----------|-----------|-----------|------------|
| a  | mm | 130       | 140       | 150       | 150        |
| b  | mm | 140       | 150       | 180       | 250        |
| b1 | mm | ---       | ---       | ---       | 150        |
| f  | mm | 130       | 150       | 180       | 200        |
| x  | mm | 340       | 400       | 480       | 500        |
| y  | mm | 270       | 320       | 350       | 420        |
| z  | mm | 4-M16     | 4-M16     | 4-M16     | 6-Φ23      |

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

广东锻压机床厂有限公司

ADD: 广东省佛山市顺德区大良南国西路金陡路1号 | TEL: (+86-757) 22637509 (总机) 22622239 (销售直线)

PC: 528300 | 22661281 (售后服务直线) | FAX: (+86-757) 22637508 22621475

www.guangduan.cn | E-MAIL: sales@guangduan.cn

ADD: NO.1 JINDOU ROAD, NANGUOXI ROAD, DALIANG, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

廣 鍛  
GUANGDUAN



22-02版