



广东锻压



SSP 系列

闭式快速高性能压力机

FAST STRAIGHT SIDE
HIGH - PERFORMANCE
PRESSES

SSP 系列

闭式快速高性能压力机

SSP SERIES FAST STRAIGHT-SIDE HIGH-PERFORMANCE PRESSES

- 采用闭式结构，高刚性机架设计，采用优质钢板焊制，经过退火消除内应力，大大提高了整机精度的稳定性和可靠性；
- 传动中心与机器整体的中心一致，确保冲压的精确、稳定；采用对称两只平衡器装置设计方式，保证机器运转的相对平稳性；
- 调模精度高达0.1mm，安全、便捷、可靠；齿轮副及滑动副均经过热处理淬火及精密研磨，传动平稳，精度高，耐用性强；
- 采用知名品牌干式离合器及知名品牌双联电磁阀，安全性能高，噪音小；
- 采用液压过载保护装置，反应灵敏，安全性高；
- 本机采用PLC控制，可配备自动化生产线、开卷校平装置以实现单机、多机自动化冲压生产。



SSP(S) 短行程 系列

产品参数

SSP(S) SERIES PRODUCT PARAMETERS

技术规格		单位	SSP-25(S)	SSP-45(S)	SSP-63(S)	SSP-80(S)	SSP-110(S)	SSP-160(S)	SSP-200(S)
公称力		kN	250	450	630	800	1100	1600	2000
公称力行程		mm	2.8	3.2	4	5	5	6	6
滑块行程		mm	70	80	90	100	110	130	150
行程次数		spm	70~140	65~130	60~120	55~125	50~110	40~85	35~70
最大装模高度		mm	230	245	270	300	320	350	400
装模高度调节量		mm	50	60	70	90	90	100	100
机身侧口	前后	mm	300	320	380	400	440	560	600
	上下	mm	280	310	330	360	380	420	500
立柱间距离		mm	680	820	860	1030	1100	1300	1300
工作台尺寸	左右	mm	640	740	800	950	1000	1200	1250
	前后	mm	360	400	460	520	600	680	750
工作台面厚度		mm	95	110	130	140	155	165	180
滑块底面尺寸	左右	mm	480	560	620	700	800	900	1000
	前后	mm	320	360	400	460	520	600	650
模柄孔尺寸(直径*深度)		mm	ø40*60	ø50*60	ø50*60	ø50*80	ø60*80	ø60*90	ø60*90
主电机功率		kW	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5
工作台面离地面高度		mm	780	820	900	900	900	915	950
外形尺寸	左右	mm	1660	1855	2025	2280	2090	2345	2600
	前后	mm	1315	1495	1545	1735	1855	2085	2115
	高度	mm	2350	2690	2820	3060	3055	3405	3730
净重(约)		kg	4000	6200	8500	11200	13000	17500	24000
使用空气压力		Mpa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

SSP(H) 高速 系列

产品参数

SSP(H) SERIES

PRODUCT PARAMETERS


技术规格		单位	SSP-25(H)	SSP-45(H)	SSP-63(H)	SSP-80(H)	SSP-110(H)	SSP-160(H)	SSP-200(H)
公称力		kN	250	450	630	800	1100	1600	2000
公称力行程		mm	2	2.3	2.3	3.2	3.2	4	4
滑块行程		mm	40	55	55	60	70	80	90
行程次数		spm	90~180	85~170	80~160	75~150	65~135	55~110	45~90
最大装模高度		mm	230	245	270	300	320	350	400
装模高度调节量		mm	50	60	70	90	90	100	100
机身侧口	前后	mm	300	320	380	400	440	560	600
	上下	mm	280	310	330	360	380	420	500
立柱间距离		mm	680	820	860	1030	1100	1300	1300
工作台尺寸	左右	mm	640	740	800	950	1000	1200	1250
	前后	mm	360	400	460	520	600	680	750
工作台板厚度		mm	95	110	130	140	155	165	180
滑块底面尺寸	左右	mm	480	560	620	700	800	900	1000
	前后	mm	320	360	400	460	520	600	650
模柄孔尺寸(直径*深度)		mm	ø40*60	ø50*60	ø50*60	ø50*80	ø60*80	ø60*90	ø60*90
主电机功率		kW	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5
工作台面离地面高度		mm	780	820	900	900	900	915	950
外形尺寸	左右	mm	1660	1855	2025	2280	2090	2345	2600
	前后	mm	1315	1495	1545	1735	1855	2085	2115
	高度	mm	2335	2670	2800	3040	3035	3380	3700
净重 (约)		kg	4000	6200	8500	11200	13000	17500	24000
使用空气压力		Mpa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知


SSP 系列 工作台板与滑块尺寸

SSP SERIES WORK TABLE AND SLIDING BLOCK SIZE

SPP-25~110t 工作台尺寸 Bolster




SPP-160~200t 工作台尺寸 Bolster



型号	SSP-25	SSP-45	SSP-63	SSP-80	SSP-110	SSP-160	SSP-200
L1	640	740	800	950	1000	1200	1250
L2	360	400	460	520	600	680	750
L3	240	240	300	300	350	380	400
L4	90	100	120	140	160	180	200
L5	240	280	340	420	500	560	600
L6	---	---	---	---	---	400	400
L7	---	---	---	---	---	800	800

单位: mm


滑块底面



型号	SSP-25	SSP-45	SSP-63	SSP-80	SSP-110	SSP-160	SSP-200
L1	480	560	620	700	800	900	1000
L2	210	280	300	500	600	600	700
L3	---	---	---	300	300	200	300
L4	320	360	400	460	520	600	650
D	40	50	50	50	60	60	60

单位: mm

T型槽尺寸



型号	SSP-25	SSP-45	SSP-63	SSP-80	SSP-110	SSP-160	SSP-200
L1	18	22	22	22	22	28	28
L2	30	38	38	38	38	48	48
L3	30	40	40	40	40	48	48
L4	12	16	16	16	16	20	20

备注: 个别参数如有更改, 恕不另行通知

单位: mm

SSP 系列 配置情况

SSP SERIES CONFIGURATION

标准功能配置

- 干式离合器
- 变频调速电机
- 电子式旋转凸轮开关
- 电子式曲轴角度指示器
- 油压过载保护装置
- 电动式滑块调整装置 (25、45为手动)
- 数字式模高指示器 (单位0.1mm)
- 自动黄油润滑装置
- 滑块及模具平衡装置
- 可编程控制器
- 主电机逆转装置
- 可调防震垫铁
- 双联电磁阀
- 二度落保护装置
- 误送检知接口
- 电子式计算器
- 模具照明灯
- 空气源接头
- 空气吹料接头
- 固定式双手按钮操作盒
- 操作说明书及精度检验报告表

选用功能配置

- 安全防护网、防护门
- 光电保护装置
- 基础螺栓
- 快速换模系统
- 自动送料轴
- 脚踏开关
- 预置计数器
- 220V单相电源插座
- 可移动式双手操作按钮站

广东锻压机床厂有限公司

ADD: 广东省佛山市顺德区大良南国西路金陡路1号 | TEL: (+86-757) 22637509 (总机) 22622239 (销售直线)

PC: 528300 | 22661281 (售后服务直线) | FAX: (+86-757) 22637508 22621475

www.guangduan.cn | E-MAIL: sales@guangduan.cn

ADD: NO.1 JINDOU ROAD, NANGUOXI ROAD, DALIANG, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

廣 鍛
GUANGDUAN



20-06版