



广东锻压



English edition



JH21系列

开式固定台压力机

OPEN-BACK
POWER
PRESSES

JH21系列 开式固定台压力机

JH21 SERIES OPEN-BACK POWER PRESSES

- 机器的床身由钢板焊接而成，且经人工时效和抛丸钝化防锈处理，变形小，刚性好。
- 气动湿式摩擦片离合器和制动器组合，寿命长，噪音小，安全性高。齿轮副和滑动副均热处理淬火及精密研磨，传动平稳，精度高。
- 采用PLC控制，机器能实现急停、寸动、单次和连续冲裁，通用性高。可配合自动送料装置，形成单机或多机自动冲压生产线，效率更高。
- 机器的标准配置为双手按钮操作、湿式摩擦离合制动器，液压过载保护，自动润滑系统，电动调节合模高度(630kN以上机型)
- 另外，可根据不同的生产要求，选装附件如：光电保护器、定速电机、气垫、输出轴、模具保护装置。



JH21 系列 产品参数1

JH21 SERIES PRODUCT PARAMETERS

技术规格		单位	JH21-25	JH21-45	JH21-63	JH21-80	JH21-110	JH21-125
公称力		kN	250	450	630	800	1100	1250
公称力行程		mm	2.8	3.2	4	5	5	5
滑块行程		mm	80	120	140	140	180	180
行程次数	固定	SPM	100	80	70	60	50	50
	可调	SPM	50-100	45-90	45-85	45-75	35-65	35-65
最大装模高度		mm	250	270	300	320	350	350
装模高度调节量		mm	50	60	70	90	90	100
喉深		mm	210	225	270	290	350	350
工作台尺寸(前后X左右)		mm	400x700	440x810	520x870	560x1000	680x1100	680x1100
工作台厚度		mm	75	100	110	120	135	135
工作台面离机脚高度(不含垫块)		mm	775	815	895	900	880	895
立柱间距离		mm	498	510	560	630	670	680
滑块底面尺寸(前后X左右)		mm	250x360	340x410	400x480	450x560	520x630	540x670
模柄孔尺寸(直径/深度)		mm	Φ40x60	Φ50x60	Φ50x65	Φ50x80	Φ60x80	Φ60x80
主电机功率		kW	3	5.5	5.5	7.5	11	11
外形尺寸	左右	mm	1035	1150	1150	1345	1470	1500
	前后	mm	1385	1580	1650	1825	2150	2150
	高度	mm	2145	2500	2660	2860	3100	3210
净重(约)		kg	2300	3700	4550	6500	9700	11000
气垫压力		kN	25	40	60	75	80	100
气垫行程		mm	40	50	60	65	80	70
使用空气压力		Mpa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

JH21 系列

产品参数2

JH21 SERIES

PRODUCT PARAMETERS


技术规格		单位	JH21-160	JH21-200	JH21-250	JH21-300	JH21-350	JH21-400
公称力		kN	1600	2000	2500	3000	3500	4000
公称力行程		mm	6	6	6	6	7	7
滑块行程		mm	200	250	250	250	280	300
行程次数	固定	SPM	45	35	35	35	---	---
	可调	SPM	30-55	25-45	25-40	25-40	25-35	25-35
最大装模高度		mm	400	470	500	500	550	550
装模高度调节量		mm	100	100	110	110	110	120
喉深		mm	390	430	475	475	490	490
工作台尺寸(前后X左右)		mm	760x1300	840x1400	930x1500	930x1500	950x1600	950x1800
工作台厚度		mm	150	175	185	185	190	200
工作台面离机脚高度 (不含垫块)		mm	900	995	1110	1110	1110	1120
立柱间距离		mm	810	840	930	920	1010	1040
滑块底面尺寸 (前后X左右)		mm	600x760	650x860	700x930	700x930	750x1200	800x1400
模柄孔尺寸 (直径/深度)		mm	Φ60x90	Φ60x90	Φ60x100	Φ60x100	Φ60x100	Φ70x100
主电机功率		kW	15	15	22	22	30	37
外形尺寸	左右	mm	1710	1860	1835	1940	1860	1900
	前后	mm	2505	2720	2980	3100	3130	3320
	高度	mm	3710	4060	4420	4535	4535	4650
净重 (约)		kg	15500	20000	26000	30000	34000	37000
气垫压力		kN	100	120	140	160	160	160
气垫行程		mm	100	100	120	120	120	120
使用空气压力		Mpa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知


独立电柜

独立电柜


工作台板(标准)




工作台板(选用)




工作台板(气垫专用)



滑块底面



T形槽



工作台板与滑块尺寸

型号	JH21-25	JH21-45	JH21-63	JH21-80	JH21-110	JH21-125	JH21-160	JH21-200	JH21-250	JH21-300	JH21-350	JH21-400
a	105	130	140	150	150	180	260	300	350	350	400	450
a1	---	---	---	---	---	---	160	170	200	200	200	250
b	125	140	150	180	250	250	300	320	360	360	360	360
b1	---	---	---	---	150	150	150	160	180	180	180	180
e	150	195	235	270	275	275	250	320	350	350	400	500
f	100	130	150	180	200	200	220	250	270	270	270	270
g	65	75	75	75	90	90	100	100	100	100	100	100
h	60	100	100	75	90	90	100	100	100	100	100	100
i(RLxFB)	5x3	5x3	5x3	6x4	6x4	6x4	8x4	7x5	8x6	8x6	8x6	8x6
j	Φ21	Φ21	Φ21	Φ26	Φ26	Φ26	Φ32	Φ32	Φ32	Φ32	Φ32	Φ32
k	200	260	300	360	380	380	440	480	500	500	500	500
l	100	130	150	180	190	190	220	240	260	260	260	260
m	Φ40	Φ50	Φ50	Φ50	Φ60	Φ60	Φ60	Φ60	Φ60	Φ60	Φ60	Φ70
n	18	22	22	22	22	22	28	28	28	28	28	28
p	18	24	24	24	24	24	28	28	28	28	28	28
q	12	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20
r	30	38	38	38	38	38	48	48	48	48	48	48
u	---	---	---	37.5	45	45	50	50	50	50	50	50
v	---	---	---	37.5	45	45	50	50	50	50	50	50
x	290	340	400	480	500	580	600	780	780	780	---	---
y	180	270	320	350	420	450	480	550	550	550	---	---
z	4-M16	4-M16	4-M16	4-M16	6-Φ23	4-M20	6-Φ28	6-Φ28	6-Φ28	6-Φ28	---	---

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

JH21 系列 配置情况

JH21 SERIES CONFIGURATION

标准功能配置

- 湿式离合器
- 油压过载保护装置
- 电动滑块调整装置 (JH21-63-400)
- 手动滑块调整装置 (JH21-25-45)
- 自动黄油润滑装置
- 触摸屏
- 滑块及模具平衡装置
- 电子凸轮控制器
- 数字式模高指示器 (单位0.1mm)
- 计数器
- 变频调速
- 二度落保护装置
- 双联电磁阀
- 可编程控制器
- 固定式双手操作按钮站
- 空气吹料接头
- 空气源接头
- 误送检知回路
- 主马达逆转装置
- 操作说明书及精度检验表
- 防震垫铁

选用功能配置

- 滑块上部卸料装置
- 自动送料轴
- 气压式模垫装置
- 气液式模垫装置
- 光电保护装置
- 电源插座220V单相
- 模具照明灯
- 脚踏开关
- 可移动双手操作按钮站
- 预置计数器
- 安全网
- 基础螺栓
- 快速换模装置

广东锻压机床厂有限公司

ADD: 广东省佛山市顺德区大良南国西路金陡路1号 | TEL: (+86-757) 22637509 (总机) 22622239 (销售直线)

PC: 528300 | 22661281 (售后服务直线) | FAX: (+86-757) 22637508 22621475

www.guangduan.cn

E-MAIL: sales@guangduan.cn

廣 鍛
GUANGDUAN



ADD: NO.1 JINDOU ROAD, NANGUOXI ROAD, DALIANG, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

23-03版