



广东锻压



English edition



Y28、YA28系列

四柱双动油压机

FOUR-COLUMN
DOUBLE-ACTION
HYDRAULIC
PRESSES

Y28 系列 四柱双动油压机

FOUR-COLUMN DOUBLE-ACTION
HYDRAULIC PRESSES



Y28、YA28系列四柱双动油压机主要用于薄板深拉、成型、调直弯曲、折边等工作。广泛应用于五金电器、不锈钢器皿、电子元件、电机电器等行业。

- 采用四柱三梁结构，立柱及活塞杆经调质、研磨后再镀铬，具有刚性好，导向性好，空程速度快等特点。
- 主要液压元件、密封件均采用世界名牌公司的产品，性能优越、质量可靠。
- 可实现定程、定压二种成形工艺，并具有保压延时等性能。
- 工作压力、行程根据工艺需要在规定范围内可调。
- 按钮集中控制，设有调整，双手单次循环二种操作方式。并具有双手同步及双手防重复等安全功能。
- 可根据客户需求，选用伺服控制系统，电子尺检测位移，触摸屏人机界面操作，精准控制提高精度，节能降耗。

YA28 系列 四柱双动油压机

FOUR-COLUMN
DOUBLE-ACTION
HYDRAULIC
PRESSES



Y28 系列

产品参数

Y28 SERIES

PRODUCT PARAMETERS

技术规格		单位	YH28-100	YH28-150	YH28-200	Y28-350	Y28-450	Y28-700
公称力		kN	1000	1500	2000	3500	4500	7000
主缸压力		kN	650	1000	1500	2500	3000	4500
底缸压力		kN	350	500	600	1000	1500	2500
主缸行程		mm	450	520	580	600	620	710
底缸行程		mm	220	250	300	300	300	350
主缸空下行速度		mm/s	270	330	250	280	280	200
主缸工进速度		mm/s	28	15/26	27/55	17/35	17/35	14/35
主缸回程速度		mm/s	295	270	320	300	300	250
底缸夹出速度		mm/s	100	115	150	110	85	60
退料缸行程		mm	150	220	220	220	220	220
退料缸夹出力		kN	10	30	35	35	35	45
工作台有效面积	左右柱内	mm	600	700	790	860	950	1070
	前后到边	mm	630	800	915	1008	1100	1200
压边工作面积 (左右 X 前后)		mm	520*466	560*560	630*630	810*690	940*815	1090*860
最大开口高度		mm	780	870	980	1110	1140	1300
主缸油压		MPa	21	19	24	19	23	23
底缸油压		MPa	20	25	24	24	24	24
电机功率		kW	15	15	37	37	37	55
机器重量 (约)		kg	3000	4800	6500	9400	12000	19000
外型尺寸	左右(LR)	mm	1670	1830	1930	2070	2230	1150
	前后(FB)	mm	1330	1500	1670	1860	1950	1360
	高度(H)	mm	3220	3600	3900	4280	4300	5130
工作台面离地面高度		mm	960	1080	1145	1290	1332	1545
用油量		L	300	700	900	1000	1000	1000

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

独立液压站

YA28宽工作台系列

产品参数

YA28 SERIES

PRODUCT PARAMETERS

技术规格		单位	YA28-275	GYA28-425	GYA28-500	YA28-700	YA28-900	YA28-1200
公称力		kN	2750	4250	5000	7000	9000	12000
主缸压力		kN	1750	2750	3000	4500	6000	8000
底缸压力		kN	1000	1500	2000	2500	3000	4000
主缸行程		mm	560	620	620	710	710	800
底缸行程		mm	300	300	350	350	350	350
主缸空下行速度		mm/s	300	280	280	220	220	250
主缸工进速度		mm/s	17/42	15/35	15/35	10.5/27.5	10/25	8/15
主缸回程速度		mm/s	225	280	280	160	190	220
底缸顶出速度		mm/s	90	90	65	60	60	60
送料缸行程		mm	220	220	220	220	220	350
送料缸顶出力		kN	35	35	35	45	45	200
工作台有效面积	左右柱内	mm	1000	1120	1250	1400	1400	1600
	前后到边	mm	1120	1250	1400	1600	1600	1600
压边工作面积 (左右 X 前后)		mm	930*770	940*800	1100*930	1330*1200	1330*1200	1350*1100
最大开口高度		mm	1000	1200	1250	1300	1300	1300
主缸油压		MPa	19	20	22	20.5	24.5	23
底缸油压		MPa	24	25	4	24	25	25
电机功率		kW	30	37	37	45	55	75
机器重量 (约)		kg	9000	13500	17000	31000	35000	55000
外型尺寸	左右(LR)	mm	2160	1580	1740	1860	1860	3300
	前后(FB)	mm	2040	2310	2510	1630	1650	1900
	高度(H)	mm	3900	4300	4760	4740	4800	6250
工作台面离地面高度		mm	1195	1340	1442	1465	1530	2150
用水量		L	900	1000	1000	1600	1600	2000

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知


液压站放置
机身顶部

液压站放置
机身顶部


独立液压站

独立液压站


独立液压站




Y28(YH28)100-200



Y28-350、450、700



YA28-275、425、500、700



Y28(YH28)系列

- 当机器为YH28(Y28)-200时应将图中顶针孔的位置旋转90度。
- 图3中虚线T型槽为YA28-700
- 顶针孔位置分布图仅供参考，以零件图为准。

工作台板尺寸

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	O	P	R	S	T	L	中心螺孔
YH28-100	18	30	14	30	225	310	140	25	48	32	---	---	---	---	---	---	M36
YH28-150	18	30	14	30	275	280	140	25	48	32	---	---	---	---	---	---	M60X2
YH28-200	22	37	16	38	305	285	150	27.5	52	32	---	---	---	---	---	---	M60X2
Y28-350	28	46	20	50	381	400	---	---	58	40	63.5	12	63.5	10	---	---	---
Y28-450	28	46	20	50	381	350	---	---	76	40	63.5	14	63.5	12	---	---	---
Y28-700	28	46	20	50	381	430	---	---	90	50	63.5	16	63.5	12	381	280	---
YA28-275	22	37	16	38	240	425	---	---	100	40	80	11	80	9	---	---	---
GYA28-425	28	46	20	50	250	470	---	---	100	40	80	11	80	9	---	---	---
GYA28-500	28	46	20	50	240	535	---	---	128	40	80	13	80	11	480	300	---
YA28-700	28	46	20	50	320	515	---	---	102	50	80	16	80	14	480	320	---
YA28-900	36	60	25	60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
YA28-1200	36	60	25	60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

备注：个别参数如有更改，恕不另行通知

广东锻压机床厂有限公司

ADD: 广东省佛山市顺德区大良南国西路金陡路1号 | TEL: (+86-757) 22637509 (总机) 22622239 (销售直线)

PC: 528300 | 22661281 (售后服务直线) | FAX: (+86-757) 22637508 22621475

www.guangduan.cn

E-MAIL: sales@guangduan.cn

廣 鍛
GUANGDUAN



ADD: NO.1 JINDOU ROAD, NANGUOXI ROAD, DALIANG, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

23-07 加印